



Формат журнала «Наводка туристу» 170 мм на 220 мм.

1. Необходимо учитывать обрез макета по внешним сторонам публикации (5 мм). Размер макета: 1 полоса – **дообрезной формат 175*230 мм**, по 5 мм сверху, снизу и справа под обрез. Размер 1/2 вертикальный – **дообрезной формат 85*230 мм**, также по 5 мм сверху, снизу и справа под обрез. Значимая информация должна располагаться не ближе 5 мм от обреза и 10 мм от корешка. Размер карты-вкладки обсуждается отдельно непосредственно с дизайнером. Размер 1/4 вертикальный – **72,5*100 мм**, макет полностью помещается внутри композиционного поля полосы, обрез не производится, учитывать не надо (дообрезной формат = обрезной формат).
2. Соблюдение исходных размеров обязательно, все элементы макета (даже невидимые) не должны выходить за исходный размер выбранного формата.
3. Макеты принимаются в форматах: eps, ai, pdf, cdr, tiff, psd, indd (CorelDraw версии до X3, Illustrator/Photoshop/InDesign версии до CS3).
4. AI, CDR, EPS: Текст, логотипы и схемы должны быть переведены в кривые, либо к макету должны прилагаться шрифты. **Все используемые эффекты (полупрозрачность, тени) в CorelDraw должны быть отрастрированы.** Растровые изображения должны иметь разрешение не менее 300 dpi (CMYK), и должны быть включены в исходный файл. Желательно дополнительно прилагать включенные в публикацию растровые изображения отдельными файлами. Все цвета, используемые в макете, должны быть CMYK. Мелкий текст чёрного цвета (до 8 пунктов) должен быть поставлен оверпринтом. Все элементы изображения должны находиться в одном слое.
5. TIFF, PSD: Макеты должны иметь разрешение не менее 300 dpi (CMYK), файл не должен содержать дополнительных альфа-каналов и путей. Все растровые изображения не редактируются, цветокоррекция не производится, стандартный цветовой профиль, наиболее соответствующий печати – Coated FOGRA27.
6. Сумма красок на макете не должна превышать 300. Допускаются небольшие области с суммой красок до 320. Наличие в тексте черного цвета или в тонких линиях других красок, кроме черной, заведомо приводит к раздвоению, троению текста. Это, как правило, получается при переводе объектов из цветовой модели RGB в цветовую модель CMYK, поэтому черный текст должен иметь следующие параметры в цветовой модели CMYK: 0,0,0,100, также избегайте в тексте и линиях цветов, состоящих из четырех красок, ведь все можно преобразовать всегда в три краски CMY. Для получения чёрного глянцевого цвета используйте следующие параметры CMYK: 70,65,65,100.
7. Макеты принимаются на CD, DVD дисках либо USB Flash накопителях (архивы rar или zip).
8. К каждому оригинал-макету должна прилагаться распечатка на бумаге в масштабе 1:1 с указанием имени файла. Цветные распечатки не являются образцом цветопередачи, а имеют целью проконтролировать не пропадание каких-либо элементов изображения.

Если макет не соответствует этим требованиям, издательство не несет ответственности за возможные искажения в публикации.